[Ausschreibung]

NET-DECODER

Audio-over-IP-System

zum Empfangen und Abspielen von Audioinhalten aus dem LAN/WAN-Netzwerk, welche z. B. von einem PC, Musikserver, Internetradio-Programm oder dem NET-ENCODER bereitgestellt werden. Der NET-DECODER verfügt über eine eingebaute Audioendstufe/Verstärker (2 x 4 W über PoE bzw. 2 x 7 W über externes Netzteil) zum direkten Anschluss von Lautsprechern. Für die Wiedergabe genügt es, einen klassischen Lautsprecher oder Verstärker an den NET-DECODER anzuschließen. Das Abspielen der verschiedenen Audioinhalte und die Verwaltung mit übersichtlicher Anzeige und Darstellung der eingestellten Zone und aktuellen Informationen über die abgespielten Audiostreams übernimmt dabei eine einfach zu bedienende Server Software, welche in der Basisversion mit 5 Lizenzen frei verfügbar ist.

• Audio-over-IP-System zum Aufbau von ELA-Anlagen auf IP-Basis bei Nutzung des bestehenden LAN/WAN
• Nutzung als Durchsage- und Beschallungsanlage
• LAN-Anschluss, Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s
• Klemmanschlüsse für Lautsprecher (stereo/mono) mit automatischer Erkennung
• Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher 4-16 Ω
• Audioausgang, 1 x 3,5-mm-Klinke
• Relaisausgang, ~/DC 24 V/1 A
• Digitaler Eingang, DC 5-24 V
• Micro-SD-Karten-Slot für Speichermedien bis 32 GB, zur Wiedergabe von Hintergrundmusik bei Netzwerkausfall
• Stromversorgung über PoE (IEEE 802.3af) oder externes Netzteil (DC 12 V/2 A)
• Passendes Netzteil PSS-1230DC ist optional erhältlich

[Technische Daten]:

Art	Audio-over-IP-System
Nennwert	2 x 4 W über PoE, 2 x 7 W über externes Netzteil
Typ	4-16 Ω Ausgangsimpedanz
Farbe	Blau/Schwarz
Stromversorgung	PoE oder DC 12 V/2 A über externes Netzteil
Abmessungen	105 x 34 x 86 mm
Gewicht	280 g
Anschlüsse	RJ45 (LAN), Klemmanschlüsse (Lautsprecher), 3,5-mm-Klinke (Audio Out)
Sonstiges	Micro-SD-Karten-Slot
Verpackungseinheit	1

Typ: NET-DECODER

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße: