

## WALL-06/SW

Best.-Nr. 13.0120



## WALL-06/WS

Best.-Nr. 13.0130



### 2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 50 W, 8 Ω

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
- 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhohtöner (1")
- Für den Außenbereich geeignet (IP65)
- Wetterfest
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe



Modell	WALL-06/SW	WALL-06/WS
Frequenzbereich	70-20000 Hz	70-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W	100 W
Kenschalldruck	90 dB/W/m	90 dB/W/m
Abmessungen	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)
Gewicht	3,05 kg	3,05 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss	LS-Klemmanschluss

## WALL-05/SW

Best.-Nr. 13.0100



## WALL-05/WS

Best.-Nr. 13.0110



### 2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 40 W, 8 Ω

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhohtöner (½")
- Für den Außenbereich geeignet (IP65)
- Wetterfest
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe



Modell	WALL-05/SW	WALL-05/WS
Frequenzbereich	80-20000 Hz	80-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	40 W	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W	80 W
Kenschalldruck	89 dB/W/m	89 dB/W/m
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss	LS-Klemmanschluss

## WALL-04/SW

Best.-Nr. 13.0070



## WALL-04/WS

Best.-Nr. 13.0080



### 2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 30 W, 8 Ω

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
- 10-cm-Tiefmitteltöner (4") und 12-mm-Kalottenhohtöner (½")
- Für den Außenbereich geeignet (IP65)
- Wetterfest
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe



Modell	WALL-04/SW	WALL-04/WS
Frequenzbereich	90-20000 Hz	90-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W	60 W
Kenschalldruck	87 dB/W/m	87 dB/W/m
Abmessungen	130 x 197 x 164 mm (mit Bügel)	130 x 197 x 164 mm (mit Bügel)
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss	LS-Klemmanschluss