

# Lautsprecher

## Lautsprecherboxen

### ESP-315/SW

Best.-Nr. 16.2860



### ESP-315/WS

Best.-Nr. 16.2870



#### 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 2-Wege-System mit 10 x 15-cm-Tiefmitteltöner und 13-mm-Dome-Tweeter
- Leistungsabgriffe 15/10/5/2,5 W
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung
- Horizontal und vertikal montierbar
- Individuell ausrichtbare Abstrahlrichtung

Modell	ESP-315/SW, ESP-315/WS
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15/10/5/2,5 W (100 V)
	15 W (8 Ω)
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Abmessungen	Ø 133 mm x 280 mm
Gewicht	2,1 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss



### EUL-26/SW

Best.-Nr. 16.3280



### EUL-26/WS

Best.-Nr. 16.3290



#### ELA-Miniatur-Lautsprecherboxen-Paar

- Universell einsetzbare Lautsprecher, sehr kleine Abmessungen in 100-V-Technik
- Auch an 8 Ω anschließbar
- 6,5-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
- Gute Klangeigenschaften und Sprachverständlichkeit
- Dreh-, schwenk- und neigbar durch Wandhalter mit Kugelgelenk
- Zur Vervollständigung der tieffrequenten Musikwiedergabe wird ein zusätzliches Subwoofersystem empfohlen (z. B. EUL-2SUB/SW, SOUND-100SUB)

Modell	EUL-26/SW, EUL-26/WS
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6 W (100 V)
	10 W (8 Ω)
Musikbelastbarkeit (MAX)	20 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Abmessungen	90 x 90 x 115 mm
Gewicht	0,65 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss



### MKS-26/SW

Best.-Nr. 13.2370



### MKS-26/WS

Best.-Nr. 13.2380



#### Miniatur-Lautsprecherboxen-Paar, 8 Ω, 10 W

- Universell einsetzbare Lautsprecher, sehr kleine Abmessungen
- 6,5-cm-Breitbandlautsprecher (2,5")
- Gute Klangeigenschaften und Sprachverständlichkeit
- Dreh-, schwenk- und neigbar durch Wandhalter mit Kugelgelenk

Modell	MKS-26/SW, MKS-26/WS
Frequenzbereich	150-22000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	20 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Abmessungen	90 x 90 x 115 mm
Gewicht	0,45 kg
Eingänge	LS-Klemmanschluss

