

MKS-248/WS

Best.-Nr. 13.2050



2-Wege-Design-Wandlautsprecherboxen-Paar, 60 W, 8 Ω

- Hochleistungs-Beschallungsboxen (Bassreflex) mit perfektem Klangbild
- Bestückung mit je 2 Stück 10-cm-Polypropylen-Tiefmitteltönern und einem hochwertigen Dome-Tweeter
- Guter Wirkungsgrad, hohe Belastbarkeit
- Weißes Kunststoffgehäuse mit lackiertem Aluminiumgitter
- Passende Metall-Wandhalterung (schwenk- und neigbar) wird mitgeliefert

Modell	MKS-248/WS
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Abmessungen	150 x 300 x 190 mm
Gewicht	3,4 kg



MKS-508/SW

Best.-Nr. 13.2320



2-Wege-Lautsprecherboxen-Paar, 8 Ω, 30 W

- Universell einsetzbare Lautsprecher
- 2-Wege-Bassreflex-Lautsprechersystem
- 13-cm-Tieftöner (5") und Kalottenhochtöner
- Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Stand-Montage-Fuß für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln durch Kugelgelenk

Modell	MKS-508/SW
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Abmessungen	160 x 260 x 160 mm
Gewicht	1,8 kg
Eingänge	LS-Klemmschlus



MKS-48/WS

Best.-Nr. 13.2130



Wand-, Decken- und Eck-Lautsprecherboxen-Paar, 15 W, 8 Ω

Diese wirklich universell montierbaren Lautsprecher erlauben die perfekte Integration an unterschiedlichsten Montageorten im Raum. Durch die optionale Clusterbildung mit 1-4 Elementen ergeben sich von der Decken-Eckmontage bis hin zur weit abstrahlenden Halbkugel mitten auf der Wand oder der Decke interessante Möglichkeiten. Das Klangbild der reinweißen Lautsprecher ist dabei präzise so abgestimmt, dass sich bei jedweder Platzierung ein vollständiges, hochwertiges Klangbild einstellt.

- Weißes ABS-Gehäuse
- 10-cm-HQ-Breitbandlautsprecher
- Variables Halterungs- und Montagesystem

Modell	MKS-48/WS
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Abmessungen	195 x 145 x 140 mm
Gewicht	1,5 kg

