

Profi-PA-Lautsprecherboxen,

die den speziellen Ansprüchen für einen mobilen Einsatz angepasst sind. Zu der hohen Klangqualität und der exzellenten Performance tragen nicht zuletzt die verwendeten Basslautsprecher und Hochtonsysteme von BEYMA bzw. FAITAL bei.

MOVE-15

Best.-Nr. 25.4930



Profi-PA-Lautsprecherbox, 500 W, 8 Ω

- Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkenperrholz
- 38-cm-Bass (15", BEYMA)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, BEYMA) um 90° drehbar
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Tragegriffe „Catch & Carry“
- M8-Gewindeinsätze für hängende Montage

Modell	MOVE-15
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	500 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	1000 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Abmessungen	416 x 678 x 453 mm
Gewicht	23,68 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



MOVE-12

Best.-Nr. 25.4920



Profi-PA-Lautsprecherbox, 300 W, 8 Ω

- Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkenperrholz
- 30-cm-Bass (12", BEYMA)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, BEYMA) um 90° drehbar
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Tragegriffe „Catch & Carry“
- M8-Gewindeinsätze für hängende Montage

Modell	MOVE-12
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Abmessungen	350 x 612 x 382 mm
Gewicht	18,92 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



MOVE-10

Best.-Nr. 25.4910



Profi-PA-Lautsprecherbox, 200 W, 8 Ω

- Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkenperrholz
- 25-cm-Bass (10", FAITAL)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, BEYMA) um 90° drehbar
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- Tragegriffe „Catch & Carry“
- M8-Gewindeinsätze für hängende Montage

Modell	MOVE-10
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	400 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Abmessungen	320 x 540 x 350 mm
Gewicht	13,6 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

