

IT-400TW

Best.-Nr. 16.2580



Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- 100-V-Übertragungstechnik mit sehr hohen Leistungsabgriffen
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen auch bei sehr hohen Lautstärken
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben im Lieferumfang

Modell	IT-400TW
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60/30/15/7,5 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Zul. Einsatztemperatur	-20-+50 °C
Abmessungen	420 x 335 x 400 mm
Gewicht	6,68 kg



IT-400RTW

Best.-Nr. 16.3350



Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- 100-V-Übertragungstechnik mit sehr hohen Leistungsabgriffen
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen, auch bei sehr hohen Lautstärken
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Durch runde Bauform gleichmäßiges Abstrahlverhalten in der zu beschallenden Ebene wie z. B. von Hallendecken herab

Modell	IT-400RTW
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60/30/15/7,5 W
Kennschalldruck	101 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Zul. Einsatztemperatur	-20-+50 °C
Abmessungen	Ø 400 mm x 420 mm
Gewicht	6,5 kg

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben im Lieferumfang



IT-300TW

Best.-Nr. 16.2230



Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- 100-V-Übertragungstechnik mit hohen Leistungsabgriffen
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse in hellem Lichtgrau
- Montagebügel und Edelstahl-Schrauben im Lieferumfang

Modell	IT-300TW
Frequenzbereich	110-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30/15/7,5/3,75 W
Kennschalldruck	101 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Zul. Einsatztemperatur	-20-+50 °C
Abmessungen	370 x 250 x 300 mm
Gewicht	5,26 kg



IT-250TW

Best.-Nr. 16.3190



Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- IP66-zertifiziert
- Günstige Version eines leistungsstarken Musikhornes
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- ABS-Kunststoffgehäuse
- Montagebügel im Lieferumfang

Modell	IT-250TW
Frequenzbereich	150-15000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50/25/12,5/9/4,5/3,5 W (100 V) 50 W (8 Ω)
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Zul. Einsatztemperatur	-20-+50 °C
Abmessungen	370 x 270 x 305 mm
Gewicht	4,1 kg

