

## DH-10

Best.-Nr. 16.0010



### Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	DH-10
Frequenzbereich	350-10000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	10 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	120 x 130 x 115 mm
Gewicht	0,52 kg



## RUP-5

Best.-Nr. 16.0280



### Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	RUP-5
Frequenzbereich	400-8000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	10 W
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 130 mm x 130 mm
Gewicht	0,415 kg



## RUS-5

Best.-Nr. 16.0290



### Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	RUS-5
Frequenzbereich	400-8000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	4 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	8 W
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H45°/V110°
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	90 x 105 x 125 mm
Gewicht	0,417 kg



## Ersatzschwingspulen

für Druckkammersysteme



Modell	Best.-Nr.	Für
IT-230/VC	16.0750	IT-20, IT-30, IT-35, UHC-30, NR-33KS
IT-40/VC	16.1380	IT-40, NR-40KS
KU-516/VC	16.0730	KU-516
KU-616T/VC	16.0720	KU-616T
KU-916T/VC	16.1620	KU-916T