

# Lautsprecher

## Wetterfeste Lautsprecher

### PAB-82WP/WS

Best.-Nr. 25.3590



#### Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W

- 2-Wege-Koaxial-Lautsprechersystem im ABS-Gehäuse
- 20-cm-PA-Koaxialsystem (8") mit imprägnierter Papiermembran
- Koaxial integrierter 25-mm-Hornhoctöner (1")
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Modell	PAB-82WP/WS
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	120/60/30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	240 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Abmessungen	280 x 280 x 270 mm
Gewicht	9,5 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, Schraubanschluss-Terminal
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out



### PAB-52WP/WS

Best.-Nr. 25.3580



#### Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 50 W

- Breitband-Bassreflex-System im ABS-Gehäuse
- 100-V- oder 4-Ω-Betrieb wählbar
- 13-cm-High-Quality-Breitbänder (5") mit Aluminiummembran
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Modell	PAB-52WP/WS
Frequenzbereich	60-18000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50/25/12,5 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Abmessungen	200 x 200 x 190 mm
Gewicht	5,1 kg
Eingänge	Schraubanschluss-Terminal



### ESP-250/WS

Best.-Nr. 16.2780



### ESP-230/WS

Best.-Nr. 19.0010



### ESP-215/WS

Best.-Nr. 19.9990



Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox im weißen Kunststoffgehäuse mit Aluminiumschutzgitter

- 100-V-Übertragungstechnik
- Strahlwassergeschützt
- Umschaltbar auf 8-Ω-Betrieb
- 5 Leistungsanzapfungen, 8-Ω-Anschluss und 100-V-Leistungsumschalter
- 2-Wege-System
- Montagebügel aus rostfreiem Stahl

Modell	ESP-250/WS	ESP-230/WS	ESP-215/WS
Frequenzbereich	80-20000 Hz	80-20000 Hz	100-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50/40/30/20/10 W (100 V) 50 W (8 Ω)	30/20/10/5/2,5 W (100 V) 50 W (8 Ω)	15/10/5/2,5/1,5 W (100 V) 30 W (8 Ω)
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W	100 W	60 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m	92 dB/W/m	87 dB/W/m
Abmessungen	157 x 260 x 170 mm	157 x 260 x 170 mm	98 x 195 x 105 mm
Gewicht	2,4 kg	1,8 kg	0,85 kg
Eingänge	LS-Klemmschluss	LS-Klemmschluss	LS-Klemmschluss



### ESP-232/SW

Best.-Nr. 16.2600



### ESP-232/WS

Best.-Nr. 16.2610



#### Wetterfeste 2-Wege-ELA-Wandlautsprecherbox

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild
- 13-cm-Polypropylen-Tiefmitteltöner und Tweeter
- 4 Leistungsabgriffe
- Leistungsumschalter mit 8-Ω-Betriebsstellung

Modell	ESP-232/SW, ESP-232/WS
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30/20/10/5 W (100 V) 25 W (8 Ω)
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	89 dB
Abmessungen	160 x 260 x 180 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	LS-Klemmschluss

