

Lautsprecher

Projektorlautsprecher

EDL-250/WS

Best.-Nr. 16.2290



Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel

Modell	EDL-250/WS
Frequenzbereich	125-15000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30/15/7,5 W
Kennschalldruck	101 dB/W/m
Abmessungen	Ø 180 mm x 200 mm
Gewicht	2,1 kg



EDL-220/WS

Best.-Nr. 16.1950



Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 Lautsprecher mit Polypropylen-Membran für beidseitige Abstrahlung
- Unempfindlich gegen Spritzwasser durch Kunststoffgehäuse mit Gummidichtungen
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel und Schrauben aus Edelstahl

Modell	EDL-220/WS
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20/10/5 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Abmessungen	Ø 180 mm x 251 mm
Gewicht	2,76 kg



EDL-110/WS

Best.-Nr. 16.1930



Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- 1 Lautsprecher mit Polypropylen-Membran
- Unempfindlich gegen Spritzwasser durch Kunststoffgehäuse mit Gummidichtungen und PG-Verschraubung
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel und Schrauben aus Edelstahl

Modell	EDL-110/WS
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Abmessungen	Ø 180 mm x 270 mm
Gewicht	2 kg



EDL-115/WS

Best.-Nr. 16.1730



EDL-112/WS

Best.-Nr. 16.1720



Wetterfester ELA-Soundprojektor

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Wetterfestes Aluminiumgehäuse
- Anschlusskabel mit 3 Leistungsanzapfungen
- Schwenkbarer Montagebügel und Schrauben aus Edelstahl

Modell	EDL-115/WS	EDL-112/WS
Frequenzbereich	130-20000 Hz	140-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	15/7,5/3,75 W	12/6/3 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m	88 dB/W/m
Abmessungen	150 x 150 x 175 mm	150 x 150 x 205 mm
Gewicht	2,3 kg	3 kg

