

## TXA-700USB

Best.-Nr. 17.4750



**Transportables Verstärkersystem** mit Funkmikrofon, integriertem Bluetooth-Empfänger und USB/SD-Card-Spieler

- Leistungsstarke Class-D-Ausführung 80 W, mit optimalem Wirkungsgrad
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/5 Ah (bis zu 6 Stunden Betriebszeit), mit Akku-Ladeautomatik
- Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
- Funkmikrofon mit regelbarem UHF-Funkempfänger
- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von mobilen Zuspieldgeräten
- Regelbarer USB/SD-Card-Spieler mit Anschluss für externe Speichermedien
- Fernbedienung
- 2-Wege-Lautsprechersystem
- 2 regelbare Eingänge über Kombi-Buchsen (XLR/6,3-mm-Klinke), umschaltbare Mic/Line
- 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke, Cinch)
- Regelbares Reverb
- Gemeinsamer Masterregler mit 2-fach-Klangregelung
- 1 Line-Ausgang (6,3-mm-Klinke)

Modell	TXA-700USB
Nennleistung (P <sub>RMS</sub> )	80 W
Musikleistung, gesamt	120 W
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Trägerfrequenz	863-865 MHz
Eingänge	10 mV (Mic), 950 mV (Line), 1,4 V (Aux)
Klangregler, Tiefen	±12 dB/55 Hz
Klangregler, Höhen	±12 dB/15 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/40 VA, Akku 2 x 12 V/5 Ah
Abmessungen	360 x 560 x 325 mm
Gewicht	17 kg
Anschlüsse	2 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic/Line), 1 x Cinch L/R (Aux), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux), 1 x 6,3-mm-Klinke (Line Out)

- Durch den eingebauten, ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden
- Stativhülse

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU!**



## TXA-900DCD

Best.-Nr. 17.6030



**Transportables High-Power-Verstärkersystem** mit integriertem Funkempfänger und CD-Spieler mit „Anti-Schock-System“

- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 12 V/7 Ah (bis zu 8 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik
- Für den mobilen Einsatz z. B. bei Reden, Vorträgen, Verkaufsveranstaltungen
- Digital-Endstufe
- Hochwertiger CD-Spieler mit Slot-In-Mechanismus, USB-Anschluss für externe Speichermedien, Wiedergabe von Audio-CD, CD-R, MP3-CD, schnelle Zugriffszeiten
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit Profi-PA-Chassis
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- 2 Eingänge (Kanal 1+2) über Kombi-Buchsen Mic(XLR)/Line(6,3 mm), Gainregler, 3-fach-Klangregelung, Bass-Boost-Funktion
- Link-Anschlüsse (2 x 6,3-mm-Klinke) für die Kombination mehrerer Verstärkersysteme TXA-900DCD
- Durch den eingebauten, ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden
- Perfekt verarbeitetes Holzgehäuse mit PU-Beschichtung (Polyurethan)
- Seitliche Tragegriffschalen
- Stativhülse
- Lieferung inklusive praktischer Schutztasche

Modell	TXA-900DCD
Nennleistung (P <sub>RMS</sub> )	50 W
Musikleistung, gesamt	75 W
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Trägerfrequenz	863,05 MHz
Reichweite	≈ 30 m
Eingänge	6,5 mV (Mic), 160 mV (Line)
Link	950 mV
Klirrfaktor	0,03 %
Klangregler, Tiefen	±12 dB/40 Hz
Klangregler, Mitten	±6 dB/1 kHz
Klangregler, Höhen	±12 dB/12 kHz
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/40 VA, Akku 12 V/7 Ah
Abmessungen	310 x 560 x 285 mm
Gewicht	14,7 kg
Anschlüsse	2 x XLR (Mic), 2 x 6,3-mm-Klinke (Line), 2 x 6,3-mm-Klinke (Link)

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT oder TXS-820SX sind optional erhältlich.

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

