

Lautsprecher

Einbaulautsprecher

EDL-224ABC

Best.-Nr. 0160100



ELA-A/B-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung. Für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung. Kosteneffiziente Reduzierung der benötigten Deckenausschnitte.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 unabhängige Lautsprechersysteme
- Breitbandlautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke
- Metallgehäuse
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen

Modell	EDL-224ABC
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2x6/2x3/2x1,5 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 115 mm
Gewicht	1,84 kg

- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



EDL-165AB/WS

Best.-Nr. 0163650



ELA-A/B-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung für Anlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 13-cm-Breitbandlautsprecher mit Doppelschwingspule
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Abgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubklemmen innerhalb des Gehäuses
- Schnellmontage mittels Edelstahlfederklemmen

Modell	EDL-165AB/WS
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	101 dB
Abstrahlwinkel	180°
Einbauöffnung	Ø 140-150 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 95 mm
Gewicht	1,4 kg

- Metallgehäuse mit Feuertopf und Metallfrontschutzgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



EDL-165C/WS

Best.-Nr. 0160090



ELA-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung.

- 100-V-Übertragungstechnik
- Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
- Metallgehäuse
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Modell	EDL-165C/WS
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	6/3/1,5 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 150 mm
Abmessungen	Ø 170 mm x 95 mm
Gewicht	1,1 kg



EDL-150/WS

Best.-Nr. 0161220



ELA-Deckenlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit 5 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel
- Metallgehäuse mit weißem, festmontiertem Metall-Schutzgitter

Modell	EDL-150/WS
Frequenzbereich	100-12000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5/1,25/0,625 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 120 mm
Abmessungen	Ø 150 mm x 86 mm
Gewicht	709 g

