

Ausschreibung

ESP-72/WS

ELA-Wandlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit hochwertigem Klangbild
- 5-stufiger Drehschalter für 20/10/5/2,5 W/Aus
- Drehschalterknopf austauschbar gegen Abdeckung, verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Leistungsanpassung
- Pflichtempfangsrelais
- Weißes Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage über Trägerplatte
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

- ELA-Wandlautsprecher

Technische Merkmale:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Nennbelastbarkeit | 20/10/5/2,5 W |
| Frequenzbereich | 85-20000 Hz |
| Gehäusematerial | Holz |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Trägerplatte |
| Ballwurfsicher | ja |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 300 x 200 x 90 mm |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,11 x 0,23 x 0,32 m |
| Bruttogewicht | 3,02 kg |
| Nettogewicht | 2,82 kg |

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: ESP-72/WS

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,11 x 0,23 x 0,32 m

Bruttogewicht: 3,02 kg

Nettogewicht: 2,82 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 2,8 kg