

## Ausschreibung

### ETS-630DT

#### Aktive ELA-Tonsäule

mit integriertem Dante<sup>®</sup>-Modul

- 30-W-Class-D-Verstärker
- 6 x 7,6-cm-Breitbandlautsprecher (3")
- Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- PoE (Power over Ethernet)
- 2 x M12-Gewindebuchse
- Metallgehäuse und Metallschutzgitter in Weiß
- Montagewinkel im Lieferumfang

Systemvoraussetzungen Dante<sup>®</sup>: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante<sup>®</sup> sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante<sup>®</sup>-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante <sup>®</sup>
Nennleistung	30 W
Frequenzbereich	120-18000 Hz
Eingangssignal	Dante <sup>®</sup>
System	Breitband
Breitbänder	6 x 7,6 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	6
Lautsprechergröße	7,6 cm (3")
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE
Abmessungen	95 x 610 x 120 mm
Breite	95 mm
Höhe	610 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	5,57 kg
Eingänge	RJ45

Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,205 x 0,72 m
Bruttogewicht	6,32 kg
Nettogewicht	5,57 kg

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: ETS-630DT

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,18 x 0,205 x 0,72 m

Bruttogewicht: 6,32 kg

Nettogewicht: 5,57 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 5,57 kg