

## Ausschreibung

### ETS-8060TW/WS

#### ELA-Hi-Fi-Tonsäule

- Hochwertige 2-Wege-Tonsäule mit sehr guten Klangeigenschaften
- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 4 x 5-cm-Breitbandlautsprecher (2") mit Papier-Membran
- Mittig angeordneter 25-mm-Kalottenhochtöner (1")
- 3 Leistungsabgriffe 20/10/5 W
- 40 Watt Belastbarkeit im 8-Ω-Betrieb
- Anschluss erfolgt über Kabel (Länge 2 m)
- Stabiles formschönes Aluminium-Gehäuse mit stoffbezogenem Kunststoff-Frontschutzgitter
- Lieferung inklusive neig- und schwenkbarem Wandhalter

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	20/10/5 W (100 V) 40 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	160-20000 Hz
Breitbänder	4 x Ø 50 mm
Hochtöner	1
Anzahl eingebauter LS-Chassis	5
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	107 dB
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Wandhalter
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	85 x 430 x 70 mm
Breite	85 mm
Höhe	430 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	2,5 kg
Eingänge	Kabel
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,17 x 0,15 x 0,51 m
Bruttogewicht	2,56 kg
Nettogewicht	2,2 kg

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: ETS-8060TW/WS

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,17 x 0,15 x 0,51 m

Bruttogewicht: 2,56 kg

Nettogewicht: 2,2 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 2,2 kg