

## Ausschreibung

### EUL-2/SW

#### Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik

- Hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung
- Belastbare Doppel-20-cm-Bassbestückung (2 x 8") und dyn. 25-mm-Hornhohtöner (1")
- Ausgeglichenes, dynamisches Klangbild für Sprache und Musik
- SPEAKON-Anschluss, Leistungs-Drehschalter, Stativhülse
- Bei hohen Bassanforderungen ist eine Subwooferunterstützung (z. B. mit EUL-2SUB/SW) sinnvoll
- Dieser Lautsprecher kann durch einfaches Parallelschalten in jede existente oder neue 100-V-Anlage integriert werden, solange der Verstärker die entsprechenden Leistungsreserven hat!

Passendes Boxen-Zwischenstück PAST-28/SW ist optional erhältlich.

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	50/37,5/25/12,5 W
Frequenzbereich	70-19000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	2 x 20 cm (8")
Hochtöner	25-mm-Horn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	3
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Gehäusematerial	Birkensperrhol/Holz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	320 x 485 x 250 mm
Breite	320 mm
Höhe	485 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	8,7 kg
Eingänge	1 x SPEAKON
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,28 x 0,54 x 0,35 m
Bruttogewicht	10,14 kg
Nettogewicht	8,96 kg

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: EUL-2/SW

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,28 x 0,54 x 0,35 m

Bruttogewicht: 10,14 kg

Nettogewicht: 8,96 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 8,7 kg