

## Ausschreibung

### IT-400DT

#### Wetterfester, aktiver Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik

- Mit integriertem Dante<sup>®</sup>-Modul und DSP
- DSP-gesteuerter 20-W-Verstärker
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen auch bei sehr hohen Lautstärken
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben im Lieferumfang

Systemvoraussetzungen Dante<sup>®</sup>: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

#### Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante <sup>®</sup>
Ausgangsleistung, gesamt	20 W
Nennleistung	20 W
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Eingangssignal	Dante <sup>®</sup>
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	112 dB
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	2-Wege
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	PoE
Abmessungen	420 x 335 x 400 mm
Breite	420 mm
Höhe	335 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	6,12 kg
Eingänge	1 x RJ45
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,36 x 0,46 x 0,44 m
Bruttogewicht	7,55 kg
Nettogewicht	6,12 kg

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: IT-400DT

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,36 x 0,46 x 0,44 m

Bruttogewicht: 7,55 kg

Nettogewicht: 6,12 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 6,12 kg