Ausschreibung

JA-110B

Akustischer Bus-Glasbruchmelder

• Erkennung von Bruch bzw. Einschlagen von Glasfenstern
• Dualtechnologie (Erkennung der Luftdruckveränderung in Verbindung mit charakteristischem Glasbruchgeräusch)
• Empfindlichkeit einstellbar
• Alarm-Speicherfunktion
• Dem Melder kann eine Adresse zugewiesen werden und er belegt in der Alarmzentrale eine Adresse/Zone
• Anzeige per SMI (SMART MEMORY INDICATION) zur optischen Bestätigung der Melderaktivität mittels LED

Technische Details:

- Stromversorgung: über den Bus der Zentrale
- Standby-Verbrauch: 5 mA
- Montagehöhe: 2,5 m über dem Boden
- Erfassungsreichweite: bis zu 9 m
- Mindestabmessungen der Glasfläche: 0,6x0,6 m
- Initialisierung: maximal 60 Sekunden
- Abmessungen: 40 x 100 x 22 mm
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +40 °C

Technische Merkmale:

Art	Akustischer Bus-Glasbruchmelder
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Stromversorgung	über den Bus der Zentrale
Abmessungen	40 x 100 x 22 mm
Gewicht	47 g

Fabrikat: JABLOTRON

Typ: JA-110B

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,12 x 0,03 x 0,135 m

Bruttogewicht: 0,079 kg

Nettogewicht: 0,047 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,047 kg