Ausschreibung

JA-120PB

Bus-PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder

• Passend zum JA-100-System
• Vereint PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder in einem Gehäuse
• Erkennt Bewegungen via Passiv-Infrarotsensor und detektiert das Brechen von Glas per Dualtechnologie (Veränderung des Luftdrucks in Verbindung mit dem Geräusch von brechendem Glas)
• Beide Melder kommunizieren unabhängig voneinander mit der Zentrale
• PIR-Überwachungsfeld 110°/12 m
• GBS-Erfassungsreichweite 9 m (Fläche der Glasscheibe min. 0,6x0,6 m)
• Montagehöhe 2,5 m über dem Boden
• Sabotagekontakt

Technische Merkmale:

Art	Bus-PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder
Zul. Einsatztemperatur	-10-+40 °C
Stromversorgung	über den Bus der Zentrale, Standby-Verbrauch: 5 mA
Abmessungen	61 x 97 x 53 mm
Gewicht	87 g

Fabrikat: JABLOTRON

Typ: JA-120PB

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,07 x 0,055 x 0,125 m

Bruttogewicht: 0,116 kg

Nettogewicht: 0,087 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,087 kg