ELIP-2036BF

Best.-Nr. 18.0158

IP66 D/N PoE HD 1080p SMART HOME READY NEW

ECO-Line-2-Megapixel-Netzwerk-Farbkamera

- Wettergeschütztes Außengehäuse
- Fixfokus-Objektiv (3,6 mm)
- Smart-Home-fähig
- Stromversorgung über optional erhältliches Netzteil (PSS-1210DC) oder durch Power over Ethernet (PoE)

Kompatibel mit den ECO-Line-Netzwerk-Videorecordern ELIPR-4, ELIPR-8, ELIPR-16, ONVIF.

Modell	ELIP-2036BF
Bildabtaster	9,4 mm (1/2,7") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 1920 x 1080 Pixel
Objektiv	3,6 mm/1:1,2
Mindestbeleuchtung	0,01 lx, 0 lx ohne IR-Beleuchtung
Videostreaming	Dual-Stream (max. 1920 x 1080 Pixel, 20 Bilder/s)
Stromversorgung	⎓ 12 V/400 mA
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Sonstiges	IP66, IR-LED, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s

ELIP-2036DF

Best.-Nr. 18.0164

IP65 D/N PoE HD 1080p SMART HOME READY NEW

ECO-Line-2-Megapixel-Netzwerk-Mini-Dome-Farbkamera

- Wettergeschütztes Außengehäuse
- Fixfokus-Objektiv (3,6 mm)
- Smart-Home-fähig
- Stromversorgung über optional erhältliches Netzteil (PSS-1210DC) oder durch Power over Ethernet (PoE)

Kompatibel mit den ECO-Line-Netzwerk-Videorecordern ELIPR-4, ELIPR-8, ELIPR-16, ONVIF.

Modell	ELIP-2036DF
Bildabtaster	9,4 mm (1/2,7") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 1920 x 1080 Pixel
Objektiv	3,6 mm/1:1,2
Mindestbeleuchtung	0,01 lx, 0 lx ohne IR-Beleuchtung
Videostreaming	Dual-Stream (max. 1920 x 1080 Pixel, 20 Bilder/s)
Stromversorgung	⎓ 12 V/400 mA
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Sonstiges	IP65, IR-LED, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s

ELIP-2812BV

Best.-Nr. 18.0159

IP66 D/N PoE HD 1080p SMART HOME READY NEW

ECO-Line-2-Megapixel-Netzwerk-Farbkamera

- Wettergeschütztes Außengehäuse
- Variofokus-Objektiv (2,8-12 mm)
- Smart-Home-fähig
- Stromversorgung über optional erhältliches Netzteil (PSS-1210DC) oder durch Power over Ethernet (PoE)

Kompatibel mit den ECO-Line-Netzwerk-Videorecordern ELIPR-4, ELIPR-8, ELIPR-16, ONVIF.

Modell	ELIP-2812BV
Bildabtaster	9,4 mm (1/2,7") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 1920 x 1080 Pixel
Objektiv	2,8-12 mm/1:1,2
Mindestbeleuchtung	0,01 lx, 0 lx ohne IR-Beleuchtung
Videostreaming	Dual-Stream (max. 1920 x 1080 Pixel, 20 Bilder/s)
Stromversorgung	⎓ 12 V/600 mA oder PoE
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Sonstiges	IP66, IR-LED, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s

ELIP-2812DV

Best.-Nr. 18.0165

IP65 D/N PoE HD 1080p SMART HOME READY NEW

ECO-Line-2-Megapixel-Netzwerk-Dome-Farbkamera

- Wettergeschütztes Außengehäuse
- Variofokus-Objektiv (2,8-12 mm)
- Smart-Home-fähig
- Stromversorgung über optional erhältliches Netzteil (PSS-1210DC) oder durch Power over Ethernet (PoE)

Kompatibel mit den ECO-Line-Netzwerk-Videorecordern ELIPR-4, ELIPR-8, ELIPR-16, ONVIF.

Modell	ELIP-2812DV
Bildabtaster	9,4 mm (1/2,7") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 1920 x 1080 Pixel
Objektiv	2,8-12 mm/1:1,2
Mindestbeleuchtung	0,01 lx, 0 lx ohne IR-Beleuchtung
Videostreaming	Dual-Stream (max. 1920 x 1080 Pixel, 20 Bilder/s)
Stromversorgung	⎓ 12 V/600 mA oder PoE
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Sonstiges	IP65, IR-LED, AGC, BLC, 3D-DNR, D-WDR
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s