

CRB-165CP

Best.-Nr. 13.0720



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
50 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Karbonfaser-Membran
- Langhub-Schwingspule
- Frequenzbereich 50-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 144 mm x 59 mm



CRB-165PP

Best.-Nr. 13.0600



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
40 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Polypropylen-Membran
- Frequenzbereich 50-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 144 mm x 59 mm



CRB-130CP

Best.-Nr. 13.0710



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
40 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Karbonfaser-Membran
- Langhub-Schwingspule
- Frequenzbereich 80-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 119 mm x 49 mm



CRB-130PP

Best.-Nr. 13.0590



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
30 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Polypropylen-Membran
- Frequenzbereich 80-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 118 mm x 47 mm



CRB-100CP

Best.-Nr. 13.0700



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
40 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Karbonfaser-Membran
- Langhub-Schwingspule
- Frequenzbereich 100-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 94 mm x 46 mm



CRB-120PP

Best.-Nr. 13.0580



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
30 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Polypropylen-Membran
- Frequenzbereich 90-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 110 mm x 47 mm



CRB-102PP

Best.-Nr. 13.0570



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
20 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Polypropylen-Membran
- Frequenzbereich 100-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 92 mm x 42 mm



CRB-101PP

Best.-Nr. 13.0560



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
20 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Polypropylen-Membran
- Frequenzbereich 100-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 92 mm x 42 mm



CRB-100PP

Best.-Nr. 13.0550



**Auto-Einbaulautsprecher-Paar,
30 W, 4 Ω**

- 2-Wege-Koaxial-Ausführung
- Polypropylen-Membran
- Frequenzbereich 100-22000 Hz
- Einbaumaß Ø 92 mm x 46 mm



Lautsprecher-Zierschutzgitter- Paare



Für Auto-Einbaulautsprecher. Passend zu den fahrzeugspezifischen Auto-Einbaulautsprecher-Typen.

Modell	Best.-Nr.	Außen-Ø	Innen-Ø	Höhe gesamt	Höhe innen
CRB-100SGP	12.7500	Ø 134 mm	Ø 100 mm	15 mm	Typ 100
CRB-130SGP	12.7510	Ø 155 mm	Ø 125 mm	17 mm	Typ 130
CRB-165SGP	12.7520	Ø 180 mm	Ø 148 mm	17 mm	Typ 165

