SP-17/4
Best.-Nr. 10.3680

6½ | 60 W

Universallautsprecher, 30 W, 4 Ω
- Für allgemeine und Ersatz-Zwecke
- Hohe Belastbarkeit
- Im Tiefmitteltonbereich einzusetzen



SP-13/4
Best.-Nr. 10.3660

5 | 40 W

Universallautsprecher, 20 W, 4 Ω
- Für allgemeine Anwendungen bis hin zum Beschallungsbereich
- Breitbandiges Übertragungsverhalten



SP-10/4
Best.-Nr. 10.3640

4 | 25 W

Universallautsprecher, 15 W, 4 Ω
- Belastbarer Treiber für breitbandige Anwendungen
- Wiedergabe ab ca. 80 Hz



SP-10/4S
Best.-Nr. 10.3650

4 | 25 W

Universallautsprecher, 15 W, 4 Ω
- Magnetisch geschirmt
- Belastbar, breitbandig
- Wiedergabe ab ca. 80 Hz



SP-8/4SQ
Best.-Nr. 10.3620

3 | 20 W

Universallautsprecher, 10 W, 4 Ω
- Für breitbandige Standardanwendungen
- Schalldruck ab ca. 100 Hz



SP-8/4SQS
Best.-Nr. 10.3630

3 | 20 W

Universallautsprecher, 10 W, 4 Ω
- Magnetisch geschirmt
- Für breitbandige Anwendungen z. B. TV
- Schalldruck ab ca. 100 Hz



SP-8/4
Best.-Nr. 10.3600

3 | 20 W

Universallautsprecher, 10 W, 4 Ω
- Für breitbandige Standardanwendungen
- Schalldruck ab ca. 100 Hz



SP-7/4SQ
Best.-Nr. 10.3580

8 W

Universallautsprecher, 4 W, 4 Ω
- Für Standardanwendungen im Miniaturchassisbereich
- Schalldruck ab ca. 200 Hz



Die vollständigen technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.monacor-international.de.