VERT-12

Best.-Nr. 1000157

Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem mit DSP, 700 W

- Kompaktes Fullrange-System mit Subwoofer und zwei Säulen-Modulen
- 6 x 7,6-cm-Breitbänder (3") + 1 x 2,5-cm-Hochtöner (1") im geschlossenen Gehäuse
- 1 x 30-cm-Subwoofer (12") im eigenen Gehäuse
- Class-D-2-Kanal-Verstärkersystem mit 300 + 180 W
- DSP-geregelte Equalizer-, Limiter- und Delay-Funktionen
- 4-Kanal-Mischer
- 2 Mic/Line-Eingänge, 1 Instrumenten-Eingang (Hi-Z), 1 Stereo-Line-Eingang
- Link- und Mix-Ausgänge
- Bluetooth-Funktion für den Empfang von Audiodaten
- Hochwertiges Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kabellose Steckverbindung der Komponenten
- Boxen-Schutzhüllen-Set VERT-12BAG nicht im Lieferumfang enthalten und optional erhältlich

Modell	VERT-12
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	700 W
Nennleistung	DSP-geregelt, 480 W (300+180) Tiefton 300 W Hoch-Mittelton 180 W
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,06 % (Sub) < 0,09 % (Sat)
Rauschabstand	-
Eingangssignal	400 mV/10 kΩ (Line), 7 mV/40 kΩ (Mic, sym.), 50 mV/500 kΩ (Hi-Z) 150 mV/15 kΩ (Aux)
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Abstrahlwinkel	Hor. 120°, vert. 30°
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/950 VA
Abmessungen	117 x 807 x 124 mm (Säulenmodul) 359 x 576 x 432 mm (Subwoofer)
Gewicht	4,7 kg (Lautsprechersäule) 3,1 kg (Distanzelement) 20 kg (Subwoofer)
Eingänge	2 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic/Line) 1 x 6,3-mm-Klinke (Hi-Z) 1 x Cinch (L/R)
Ausgänge	2 x XLR, Link 1 x XLR, MIX out
Sonstiges	DSP-geregelter Limiter

VERT-12BAG

Best.-Nr. 1000158

Boxen-Schutzhüllen-Set für VERT-12, bestehend aus einer Tasche für die Satelliten und einer Tasche für den Subwoofer. Mit Tragegriffen und Schultergurt.

K21-Retail_DE_OK.indd 32 05.01.2021 14:33:39