

Lautsprecher

Lautsprecherboxen

PAB-506/WS

Best.-Nr. 0243130



PAB-586/WS

Best.-Nr. 0246780



Universal-PA-Lautsprecherbox, 100 W, 4 Ω (PAB-506) oder 8 Ω (PAB-586)

- Hochqualitative Mini-PA- und Beschallungsbox in höchstwertiger Verarbeitungsqualität
- 16-cm-Karbonfaser-Tiefmitteltöner in langhubiger Ausführung
- Leistungsfähiger Spezial-Kalottenhohtöner mit flacher Horngestaltung
- Sehr linearer Frequenzgang und toller Klang mit erstaunlich hoher Pegelfestigkeit bei sehr gutem Wirkungsgrad für diese geringe Größe
- Extrem leichtes ABS-Kunststoff-Gehäuse
- Montagebügel im Lieferumfang
- Für alle kleinen und mittleren Beschallungsmaßnahmen, mit Subwooferergänzung und/oder in Mehrfachanordnung auch für DJ-Zwecke und Ähnliches geeignet
- Die Anschluss terminals (LS-Klemmen und Speakon) sind parallel geschaltet und können jeweils als Eingang oder Ausgang benutzt werden



Modell	PAB-506/WS	PAB-586/WS
Belastbarkeit, gesamt	180 W	180 W
Nennbelastbarkeit	100 W	100 W
Frequenzbereich	65-20000 Hz	65-20000 Hz
Kennschalldruck	93 dB/W/m	93 dB/W/m
Abmessungen	235 x 385 x 220 mm	235 x 385 x 220 mm
Gewicht	5,9 kg	5,9 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON 1 x LS-Klemmen	1 x NEUTRIK-SPEAKON 1 x LS-Klemmen
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON 1 x LS-Klemmen	1 x NEUTRIK-SPEAKON 1 x LS-Klemmen

PAB-68/SW

Best.-Nr. 0131930



PAB-68/WS

Best.-Nr. 0131940



High-Quality-Beschallungslautsprecher-Paar, 8 Ω

- 2-Wege-Lautsprecherboxen mit funktional und gleichzeitig attraktiv designtem ABS-Gehäuse, bassreflex
- Polypropylen-Tieftöner und Kalottenhohtöner mit Hornvorsatz (Wave Guide)
- Hochwertige Frequenzweichen mit perfekter Langzeitstabilität z. B. durch den konsequenten Einsatz von Folienkondensatoren
- Sehr spritziger und poppiger Sound mit gutem Wirkungsgrad und hoher Dynamik, besonders für etwas lautere Beschallungen mit modernem Musikmaterial optimiert
- Level-Indikator-LED auf der Front
- Wandbügel im Lieferumfang



Modell	PAB-68/SW	PAB-68/WS
Belastbarkeit, gesamt	70 W	70 W
Nennbelastbarkeit	40 W	40 W
Frequenzbereich	55-22000 Hz	55-22000 Hz
Kennschalldruck	90 dB/W/m	90 dB/W/m
Abmessungen	210 x 350 x 200 mm	210 x 350 x 200 mm
Gewicht	3,9 kg	3,9 kg
Eingänge	LS-Schraubanschluss	LS-Schraubanschluss

PAB-58/WS

Best.-Nr. 0131920



High-Quality-Beschallungslautsprecher-Paar, 30 W, 8 Ω

- 2-Wege-Lautsprecherboxen mit funktional und gleichzeitig attraktiv designtem ABS-Gehäuse
- Polypropylen-Tieftöner und Kalottenhohtöner mit Hornvorsatz (Wave Guide)
- Hochwertige Frequenzweichen mit perfekter Langzeitstabilität z. B. durch den konsequenten Einsatz von Folienkondensatoren
- Sehr spritziger und poppiger Sound mit gutem Wirkungsgrad und hoher Dynamik, besonders für etwas lautere Beschallungen mit modernem Musikmaterial
- Wandbügel im Lieferumfang



Modell	PAB-58/WS
Belastbarkeit, gesamt	50 W
Nennbelastbarkeit	30 W
Frequenzbereich	75-22000 Hz
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Abmessungen	160 x 250 x 150 mm
Gewicht	2,2 kg
Eingänge	LS-Schraubanschluss