

## EUL-2/SW


Best.-Nr. 0174450



### Beschallungs-Lautsprecherbox in 100-V-Technik

- Hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung
- Belastbare Doppel-20-cm-Bassbestückung (2 x 8") und dyn. 25-mm-Hornhoctöner (1")
- Ausgeglichenes, dynamisches Klangbild für Sprache und Musik
- SPEAKON-Anschluss, Leistungs-Drehschalter, Stativhülse
- Bei hohen Bassanforderungen ist eine Subwooferunterstützung (z. B. mit EUL-2SUB/SW) sinnvoll
- Dieser Lautsprecher kann durch einfaches Parallelschalten in jede existente oder neue 100-V-Anlage integriert werden, solange der Verstärker die entsprechenden Leistungsreserven hat!

Passendes Boxen-Zwischenstück PAST-28/SW ist optional erhältlich.



Modell	EUL-2/SW
Nennbelastbarkeit	50/37,5/25/12,5 W
Frequenzbereich	70-19000 Hz
Kenschalldruck	95 dB/W/m
Abmessungen	320 x 485 x 250 mm
Gewicht	8,7 kg
Eingänge	1 x SPEAKON

## EUL-2SUB/SW


Best.-Nr. 0174460



### Subwoofer in 100-V-Technik

- Hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung
- 30-cm-Bassbestückung (12") für tiefe und dynamische Bässe
- SPEAKON-Anschlüsse (Input und Sat Out/par. Out)
- Im Design und in der Leistungsfähigkeit perfekt passend zu EUL-2/SW aber natürlich auch für die Ergänzung vieler anderer 100-V-Anlagen geeignet
- Eingebaute Frequenzweiche (Tiefpass) sorgt für weitgehend unortbare Bässe
- Die ausreichende Leistungsfähigkeit des 100-V-Verstärkers ist zu beachten!

Passendes Boxen-Zwischenstück PAST-28/SW ist optional erhältlich.



Modell	EUL-2SUB/SW
Nennbelastbarkeit	120/90/60/30 W
Frequenzbereich	38-250 Hz
Kenschalldruck	95 dB/W/m
Abmessungen	420 x 430 x 445 mm
Gewicht	18,2 kg
Eingänge	1 x SPEAKON IN
Ausgänge	1 x SPEAKON par.Out/Sat Out