

Lautsprecher

Druckkammerlautsprecher

UHC-30

Best.-Nr. 0160640



Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 8-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

Modell	UHC-30
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	20 W
Frequenzbereich	230-10000 Hz
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H75°/V75°
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 310 mm x 285 mm
Gewicht	1,89 kg



NR-25KS

Best.-Nr. 0160240



Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	NR-25KS
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	15 W
Frequenzbereich	350-8000 Hz
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	200 x 140 x 235 mm
Gewicht	1,1 kg



NR-24KS

Best.-Nr. 0161020



Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	NR-24KS
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	15 W
Frequenzbereich	400-7000 Hz
Kennschalldruck	105 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	200 x 150 x 235 mm
Gewicht	0,9 kg



NR-22KS

Best.-Nr. 0161010



Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Modell	NR-22KS
Belastbarkeit, gesamt	15 W
Nennbelastbarkeit	8 W
Frequenzbereich	600-7000 Hz
Kennschalldruck	104 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 135 mm x 165 mm
Gewicht	0,427 kg

