

KU-916T

Best.-Nr. 0161610



Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ "
- 60-cm-Anschlusskabel

Modell	KU-916T
Nennbelastbarkeit	60/50/40/30/20/10 W
Frequenzbereich	160-7000 Hz
Kenschalldruck	113 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 150 mm x 158 mm
Gewicht	2,75 kg



KU-616T

Best.-Nr. 0160710



Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ "
- 55-cm-Anschlusskabel

Modell	KU-616T
Nennbelastbarkeit	40/30/20/10/5 W
Frequenzbereich	160-6500 Hz
Kenschalldruck	112 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 150 mm x 136 mm
Gewicht	2,2 kg



KU-516

Best.-Nr. 0160700



Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- Druckguss-Ausführung, IP66
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ "

Modell	KU-516
Belastbarkeit, gesamt	75 W
Nennbelastbarkeit	50 W
Frequenzbereich	160-6500 Hz
Kenschalldruck	113 dB/W/m
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 125 mm x 100 mm
Gewicht	1,9 kg

