

ECM-500

Best.-Nr. 0232550

ELA-Tischmikrofon mit Schwanenhals

- Elektret, Nierencharakteristik
- Kontroll-Leuchte für Mikrophonbetrieb
- EIN/AUS-Schalter
- Batteriebetrieb
- Schwanenhals abnehmbar (XLR-Verbindung)
- Schwere Ausführung



ECM-450

Best.-Nr. 0233370

ELA-Tischmikrofon mit Schwanenhals

- Elektret, Nierencharakteristik
- Lautstärkeregelung für Sprache und Gong
- Verschiedene Gongarten einstellbar
- Automatische Gongauslösung (abschaltbar)
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzgerät oder Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1,5-m-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinke (beidseitig)



ECM-310P

Best.-Nr. 0232430

ELA-Tischmikrofon mit Schwanenhals

- Elektret, Nierencharakteristik
- Phantomspeisung
- EIN/AUS-Schalter
- 3-m-Anschlusskabel mit XLR-Stecker, symmetrisch



ECM-200

Best.-Nr. 0230280

ELA-Tischmikrofon mit Schwanenhals

- Elektret, Kugelcharakteristik
- Talk- und Lock-Taster



PDM-302

Best.-Nr. 0235560

ELA-Tischmikrofon mit Schwanenhals

- Dynamisch, Nierencharakteristik
- Geräuscharmer Rast/Tast-Schalter
- 5-m-Anschlusskabel mit XLR-Stecker, symmetrisch



PDM-300

Best.-Nr. 0231200

ELA-Tischmikrofon mit Schwanenhals

- Dynamisch, Nierencharakteristik
- Geräuscharmer Rast/Tast-Schalter
- 1-m-Spiralkabel, symmetrisch, mit 6,3-mm-Mono-Klinkestecker



Modell	ECM-500	ECM-450	ECM-310P	ECM-200	PDM-302	PDM-300
Charakteristik	Niere	Niere	Niere	Kugel	Niere	Niere
System	Elektret	Elektret	Elektret	Elektret	dynamisch	dynamisch
Audio-Frequenzbereich	100-16000 Hz	100-12000 Hz	80-14000 Hz	60-12000 Hz	60-12000 Hz	60-12000 Hz
Nennimpedanz	600 Ω	600 Ω	250 Ω	1 kΩ	600 Ω	600 Ω
Empfindlichkeit	3,9 mV/Pa	3,2 mV/Pa	8 mV/Pa	6 mV/Pa	3,2 mV/Pa	3,2 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	> 40 dB	> 40 dB	> 55 dB	> 40 dB	-	-
Speisung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie	über beil. Netzgerät od. 2 x 1,5-V-Baby-Batterie	≐ 22-48 V, Phantom	1 x 1,5-V-Mignon	-	-
Abmessungen	135 x 60 x 145 mm (Pultgehäuse)	180 x 50 x 130 mm (Pultgehäuse)	Ø 80 mm x 25 mm (Pultgehäuse)	75 x 25 x 110 mm (Pultgehäuse),	120 x 60 x 160 mm (Pultgehäuse)	120 x 60 x 160 mm (Pultgehäuse)
	450 mm (Schwanenhalslänge)	210 mm (Schwanenhalslänge)	200 mm (Schwanenhalslänge)	200 mm (Schwanenhalslänge)	310 mm (Schwanenhalslänge)	310 mm (Schwanenhalslänge)
Gewicht	1,46 kg	925 g	380 g	298 g	1 kg	810 g
Kabel	-	1,5 m	3 m	3 m	5 m	1 m
Anschluss	1 x XLR	6,3-mm-Klinke Kleinspannungsbuchse	XLR, sym.	6,3-mm-Klinke	XLR, sym.	6,3-mm-Klinke