

Lautsprecher Tonsäulen

ETS-120SL/WS

Best.-Nr. 0163450

4 Ω

80 W

PAAR
PAIR

Design-Linienstrahler-Paar, 4 Ω, in besonders schlanken Alu-Profilgehäusen

- Formschönes Slim-Line-Design
- Querschnittsfläche kaum größer als eine 1-Euro-Münze
- Neuartige Lautsprechersysteme mit magnetostatischen Antrieb und Flachmembranen
- Sehr breitbandige Wiedergabe mit sehr guter Klangqualität
- Hohe Reichweite durch Linienstrahlerprinzip
- Anschluss über Schraubterminal
- Mit Vlies hinterlegtes engmaschiges Frontgitter
- Montagewinkel und Anschlusskabel im Lieferumfang

Modell	ETS-120SL/WS
Belastbarkeit, gesamt	80 W
Nennbelastbarkeit	40 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	4
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H160°/V40°
Abmessungen	36 x 1210 x 22 mm
Gewicht	0,95 kg



ESUB-6W/WS

Best.-Nr. 0259930

100 V

4 Ω

ELA-Subwoofer für Wandmontage, 2 x 60 W

- Doppelt ventilierter Bandpass-Subwoofer für die unauffällige Wandmontage
- Leistungsfähiges 16-cm-Langhubchassis (6") mit Doppelschwingspule
- 100-V-Übertragungstechnik mit 4 Leistungsabgriffen 60/30/15 W
- Umschaltbar auf Impedanz 4 Ω + 4 Ω
- Frequenzbereich 50-200 Hz (-6 dB), integrierte Frequenzweiche
- Zwei 4-Ω-Satelliten-Lautsprecherausgänge mit Hochpass
- Anschluss über Euroblock-Terminals
- Hochwertige Lackierung in Weiß
- Inklusive stabiler Wandhalterung

Modell	ESUB-6W/WS
Belastbarkeit, gesamt	2 x 125 W
Nennbelastbarkeit	60/30/15 W (100 V) 2 x 60 W (4 Ω)
Impedanz	4 Ω + 4 Ω
Frequenzbereich	50-200 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Abmessungen	450 x 350 x 180 mm
Gewicht	12,25 kg

