

MOVE-12PMK2

Best.-Nr. 1000227



Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8 Ω

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkenesperrholz
- 30-cm-Bass (12", FaisalPro 12PR300)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry“
- M8-Gewindeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out

Modell	MOVE-12PMK2
Belastbarkeit, gesamt	700 W
Nennbelastbarkeit	350 W
Impedanz	8 Ω
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Abmessungen	350 x 620 x 385 mm
Gewicht	16,4 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

- Stativhülle, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



MOVE-10PMK2

Best.-Nr. 1000226



Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8 Ω

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkenesperrholz
- 25-cm-Bass (10", FaisalPro 10PR300)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry“
- M8-Gewindeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out

Modell	MOVE-10PMK2
Belastbarkeit, gesamt	700 W
Nennbelastbarkeit	350 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	55-20000 Hz
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Abmessungen	320 x 545 x 350 mm
Gewicht	13,9 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

- Stativhülle, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



MOVE-08PMK2

Best.-Nr. 1000225



Profi-PA-Lautsprecherbox, 250 W, 8 Ω

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkenesperrholz
- 20-cm-Bass (8", FaisalPro 8PR200)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry“
- M8-Gewindeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out

Modell	MOVE-08PMK2
Belastbarkeit, gesamt	500 W
Nennbelastbarkeit	250 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	65-20000 Hz
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Abmessungen	290 x 490 x 315 mm
Gewicht	12,6 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

- Stativhülle, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



MOVE-12/BAG

Best.-Nr. 1000210

MOVE-10/BAG

Best.-Nr. 1000207

MOVE-08/BAG

Best.-Nr. 1000204

Boxenschutzhüllen

MOVE-12/BAG für die PA-Lautsprecherbox MOVE-12PMK2

MOVE-10/BAG für die PA-Lautsprecherbox MOVE-10PMK2

MOVE-08/BAG für die PA-Lautsprecherbox MOVE-08PMK2

- Außenmaterial aus solidem, schwarzem Kunstgewebe
- Öffnungen für Griffe

