


PAB-308/SW

Best.-Nr. 0254290



PAB-308/WS

Best.-Nr. 0254300

Universal-PA-Lautsprecherbox, 125 W, 8 Ω

- Kompaktes 8/2-Fullrange-Bassreflex-System
- 20-cm-Tieftöner (8") und 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Hochton-Schutzschaltung
- Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS), mit Metallschutzgitter
- 4 x M8-Gewindeinsätze für hängende Montage


Modell	PAB-308/SW, PAB-308/WS
Belastbarkeit, gesamt	250 W
Nennbelastbarkeit	125 W
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Abmessungen	258 x 410 x 247 mm
Gewicht	7,5 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out



- Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse
- NEUTRIK-SPEAKON-Terminal

PAB-306/SW

Best.-Nr. 0254270



PAB-306/WS

Best.-Nr. 0254280

Universal-PA-Lautsprecherbox, 160 W, 8 Ω

- Geschlossenes 2-Wege-System
- 2x16-cm-Tieftöner (6,5"), 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Hochton-Schutzschaltung
- Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS), mit Metallschutzgitter
- 4 x M8-Gewindeinsätze für hängende Montage

Modell	PAB-306/SW, PAB-306/WS
Belastbarkeit, gesamt	320 W
Nennbelastbarkeit	160 W
Frequenzbereich	65-20000 Hz
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Abmessungen	212 x 565 x 190 mm
Gewicht	9,5 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out



- Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse
- NEUTRIK-SPEAKON-Terminal

CLUB-1TOP

Best.-Nr. 0254290



Professionelles Beschallungslautsprecherbo- xen-Paar, 2 x 100 W/8 Ω

- Hochleistungs-16-cm-Tiefmitteltöner mit Kohlefaser-membran
- Waveguide-Kalottenhohtöner
- NEUTRIK-SPEAKON-IN/OUT für die einfache Parallelschaltung
- Hochwertiges, lackiertes MDF-Gehäuse mit Akustik-schaum verkleideter Vollvergitterung

Modell	CLUB-1TOP
Belastbarkeit, gesamt	160 W
Nennbelastbarkeit	100 W
Frequenzbereich	55-21000 Hz
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Abmessungen	210 x 300 x 260 mm
Gewicht	6 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON



- 6 x M8-Gewindeinsatz, 1 x Standard-Stativhülse

CLUB-1SUB

Best.-Nr. 0252480



Professioneller Subwoofer, 600 W/8 Ω oder 2 Ω bzw. 2 x 300 W/4 Ω

- 4 x 20-cm-Top-Class-Woofer (8")
- Variables Impedanzkonzept (umschaltbar zwischen 1 x 8 Ω und 2 x 4 Ω, bei parallelem Anschluss in der 2 x 4 Ω-Stellung als 1 x 2 Ω)
- Hochwertiges, lackiertes MDF-Gehäuse mit Akustik-schaum verkleideter Vollvergitterung
- Für den Betrieb ist ein Verstärker mit integrierter oder externer aktiver Frequenzweiche erforderlich

Modell	CLUB-1SUB
Belastbarkeit, gesamt	1200 W
Nennbelastbarkeit	600 W
Frequenzbereich	45-250 Hz
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Abmessungen	300 x 880 x 440 mm
Gewicht	29,5 kg
Eingänge	1 x oder 2 x NEUTRIK-SPEAKON, umschaltbar



SUB-10

Best.-Nr. 0259875



Passiver Subwoofer, 500 W/8 Ω

- Doppelt ventilierter Bandpass-Subwoofer
- 1 x 25-cm-Top-Class-Woofer (10")
- Schlanke, kompakte Bauform für stehende oder liegende Aufstellung
- Hochwertiges, lackiertes Gehäuse aus schicht-verleimten Holz mit von innen verkleidetem Frontgitter
- Integrierte Frequenzweiche (Tiefpass) mit Trennfrequenz 200 Hz

Modell	SUB-10
Belastbarkeit, gesamt	500 W
Nennbelastbarkeit	250 W
Frequenzbereich	40-200 Hz
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Abmessungen	300 x 610 x 410 mm
Gewicht	19,84 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON, LS-Polklemmen

