

## Ausschreibung

### KU-616T

#### Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ " )
- 55-cm-Anschlusskabel

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	40/30/20/10/5 W
Frequenzbereich	160-6500 Hz
Anzahl der Lautsprecher	1
Kennschalldruck	112 dB/W/m
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	3,5-cm-Flanschgewinde
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 150 mm x 136 mm
Breite	Ø 150 mm
Tiefe	136 mm
Gewicht	2,2 kg
Ersatzschwingspule	KU-616T/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	

Fabrikat: MONACOR

Typ: KU-616T

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,145 x 0,16 x 0,145 m

Bruttogewicht: 2,4 kg

Nettogewicht: 2,195 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 2,2 kg