

Ausschreibung

LA-402

Aktiver Schleifenverstärker

mit Dynamikkompressor zum Aufbau einer induktiven Höranlage in großen Räumen bis 750 m². Die induktive Übertragung von Audiosignalen ermöglicht Benutzern von Hörgeräten mit „Telefonspule“ oder induktiven Empfängern wie z. B. dem LR-202 den Empfang von Audiosignalen. Ein Vorteil induktiver Höranlagen besteht in der drahtlosen Übertragung, der Benutzer kann sich somit innerhalb der Schleife frei bewegen.

Induktive Höranlagen werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt, z. B. als Hilfsmittel für Hörgeschädigte in Kirchen, Theatern, Kinos, Warte- und Aufenthaltsräumen, als Dolmetscheranlagen, bei Vorträgen in Museen, Ausstellungen etc.

Bei induktiven Höranlagen wird eine Induktionsschleife, bestehend aus einer Drahtwindung, im Fußboden, in der Wand oder im Deckenbereich verlegt und mit einem Stromverstärker angesteuert. Dadurch baut sich innerhalb der Schleife ein Magnetfeld auf, das in die Telefonspule des Hörgerätes bzw. in den Induktivempfänger eine Spannung induziert. Diese Spannung wird in den Empfängern wieder zu einem Audiosignal gewandelt.

- Dynamikkompressor
- Auto-Talkover
- Metal-Loss-Correction 0-3 dB/Okt.
- 3 Mic-/Line-Eingänge mit zuschaltbarer 40-V- Phantomspeisung
- 6,3-mm-Klinkeneingang zum Einschleifen externer Geräte
- Integrierter SD-Kartenleser für die Wiedergabe gespeicherter Alarmmeldungen
- 2-fach-Klangregelung
- LED-Aussteuerungsanzeige
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln

Technische Merkmale:

| | |
|------------------------|--|
| Schleifenstrom | 14 A (Spitze) |
| Schleifenwiderstand | 0,2-2 Ω |
| Raumgröße | bis 750 m ² |
| Eingänge | Mic 1,5 mV/6,8 kΩ, XLR, sym. umschaltbar auf Line 630 mV/10 kΩ, XLR, sym. Line 630 mV/4,7 kΩ, Cinch, asym. Alarm: 2 Schraubkontakte zum Anschluss eines Schalters |
| Ausgänge | Loop: 2 Schraubkontakte |
| Klangregelung Tiefen | ±10 dB, 100 Hz |
| Klangregelung Höhen | ±10 dB, 10 kHz |
| Frequenzbereich | 50-8000 Hz |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/230 VA |
| Abmessungen | 482 x 88 x 280 mm, 2 HE |
| Gewicht | 6,97 kg |

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: LA-402

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,48 x 0,19 x 0,55 m

Bruttogewicht: 8,7 kg

Nettogewicht: 6,97 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 6,85 kg