

## Ausschreibung

### PAB-6WP/WS

#### Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 100 W

- Kompaktes 2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 8- $\Omega$ -Betrieb wählbar
- 16-cm-Bass mit beschichteter Kohlefasermembran
- 30-mm-Kalottenhochtöner mit Hornvorsatz
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	180 W
Nennbelastbarkeit	100/50/25 W
Impedanz	8 $\Omega$
Frequenzbereich	42-19000 Hz
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	16-cm-Bass
Hochtöner	30-mm-Kalotte
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	16 cm
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	200 x 370 x 240 mm
Breite	200 mm
Höhe	370 mm
Tiefe	240 mm
Gewicht	7,1 kg
Eingänge	Schraubanschluss-Terminal

Fabrikat: MONACOR

Typ: PAB-6WP/WS

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,31 x 0,47 x 0,24 m

Bruttogewicht: 8,42 kg

Nettogewicht: 7,68 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 7,1 kg