Ausschreibung

SINUS-10

ELA-Leistungsverstärker

für den Einsatz in professionellen ELA-Zentralen und zum Aufbau von normgerechten Sprachalarmierungsanlagen (SAA) in Verbindung mit MONACOR EVA-16 Audio-Management-System nach EN 54-16.

• 1 x 120 W
• Temperaturgeregelter Lüfter
• LED-Anzeige für Protect und Signal
• Rückseitiger Netzschalter um versehentliches Ausschalten auszuschließen
• 24-V-Notstromeingang
• Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
• 482-mm-Rackeinbau (19") mit montierten Montagewinkeln

Technische Merkmale:

Nennleistung	120 W
Leistung an 8 Ω	120 W
Leistung an 100 V	120 W
Kanäle	1
Eingänge	1 V/10 kΩ, sym.
Frequenzbereich	35-18000 Hz
Störabstand	> 86 dB
Übersprechdämpfung	> 80 dB
Klirrfaktor	< 1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	320 W
Ruhestrom	0,16 A
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 7,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	425 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	305 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	8,5 kg
Anschlüsse	XLR/Schraubkontakte (Eingang), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,41 x 0,18 x 0,49 m
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	8,5 kg

Modellnummer: SINUS-10

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,41 x 0,18 x 0,49 m

Bruttogewicht: 10 kg

Nettogewicht: 8,5 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 8,5 kg