Ausschreibung

SIP-SPEAK/WS

Aktiver SIP-Lautsprecher

• Weißes Kunststoffgehäuse
• Integrierter Verstärker
• Impedanz 8 Ω bei einer Ausgangsleistung von 8 W (bei PoE) bzw. 12 W (bei Stromversorgung über 12-V-Netzteil)
• IP-PBX-Unterstützung (SIP)
• Serverlose Audio-Lösung, Betrieb auch ohne separaten Server
• Einfache Installation per Netzwerkkabel an einen vorhandenen PoE-Switch
• Konfiguration über Web-Oberfläche oder eines Programms
• LAN/WAN-Anschluss, Ethernet RJ45; 10/100 Mbit/s
• Live-Meldungen oder voreingestellte Meldungen über Terminplaner
• Reserve-Proxy-Server bei Ausfall der Zentrale
• Schwenkbarer Montagebügel für Wandmontage
• Stromversorgung über PoE (IEEE 802.3af) oder externes Netzteil (DC 12 V/2 A)
• Passendes Netzteil ist optional erhältlich
• 2N® Network Scanner App und 2N® IP Audio Manager verfügbar

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	LAN, SIP
Nennleistung	8 W (PoE) 12 W (12 V)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	75-20000 Hz
Klirrfaktor	0,05 %
Anzahl der Lautsprecher	1
Max. Nennschalldruck	99 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	schwenkbarer Montagebügel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE oder DC 12 V/2 A
Abmessungen	176 x 250 x 143 mm
Breite	176 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	143 mm
Gewicht	2,3 kg
Eingänge	RJ45, DC in
Ausgänge	SPK out
Sonstiges	LAN, SIP

Typ: SIP-SPEAK/WS

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,23 x 0,345 x 0,18 m

Bruttogewicht: 2,75 kg

Nettogewicht: 2,42 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 2,3 kg