

Ausschreibung

WALL-05DT

Aktivlautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

- DSP-gesteuerter 20-W-Verstärker
- 2-Wege-System
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 13-mm-Hochtöner (1/2")
- Funktionssteuerung über App
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet) oder optional erhältliches 12-V-Netzteil

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows* 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Technische Merkmale:

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Nennleistung	20 W
Frequenzbereich	62-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Hochtöner	13-mm-Hochtöner (1/2")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	102 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel, schwenk- und neigbar
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE oder 12-V-Netzteil (nicht mitgeliefert)
Abmessungen	163 x 252 x 165 mm
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	165 mm
Gewicht	1,95 kg
Eingänge	1 x RJ45 (Dante®-In)
Ausgänge	1 x RJ45 (Durchschleifausgang)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,195 x 0,275 x 0,24 m
Bruttogewicht	2,55 kg
Nettogewicht	2,27 kg

Fabrikat: MONACOR

Modellnummer: WALL-05DT

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,195 x 0,275 x 0,24 m

Bruttogewicht: 2,55 kg

Nettogewicht: 2,27 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 1,95 kg