



## EDL-80DT

Best.-Nr.: 0163480

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher

mit integriertem Dante®-Modul

- 30-W-Verstärker
- 20-cm-Tieftonlautsprecher (8") mit Glasfasermembran, 2,5-cm-Kalottenhoctöner (1")
- Decoding: 16/24/32 Bit
- Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Für Deckenstärken bis 4 cm
- Einbauöffnung Ø 240 mm
- Einbautiefe 225 mm inkl. Platzbedarf für Netzwerkanschluss

Systemvoraussetzungen Dante®: Windows\* 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

## TECHNISCHE DATEN

### EDL-80DT

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante®
Nennleistung	30 W
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Eingangssignal	Dante®
System	2-Wege
Tieftöner	1 x 20 cm
Hochtöner	1 x 2,5 cm
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Deckenmontage
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	PoE über RJ45
Abmessungen	Ø 272 mm x 187 mm
Breite	Ø 272 mm
Tiefe	187 mm
Gewicht	2,7 kg
Eingänge	RJ45