



SIP-HORN

Best.-Nr.: 0176420

PRODUKTFIOS

SIP-Hornlautsprecher von 2N®

Für den Außenbereich, mit hoher Lautstärke und perfekter Verständlichkeit. Nutzen Sie ihn auch als praktisches Gerät zum Verbreiten von Live-Meldungen in weitläufigen Arealen sowie als aktiver Beschützer Ihres Eigentums. Sollte ein ungebetener Besucher bei Ihnen versuchen einzubrechen, können Sie sofort reagieren, sei es durch eine Live-Meldung oder eine voreingestellte Meldung, um den ungebetenen Besucher somit schnell zu vertreiben.

Aktiver SIP-Hornlautsprecher

- Integrierter Verstärker
- Impedanz 8 Ω bei einer Ausgangsleistung von 8 W (bei PoE) bzw. 25 W (bei Stromversorgung über 24-V-Netzteil)
- IP-PBX-Unterstützung (SIP)
- Serverlose Audio-Lösung
- Einfache Installation per Netzkabel an einen vorhandenen PoE-Switch
- LAN-Anschluss, Ethernet RJ45; 10/100 Mbit/s
- Anbindung an VMS dank ONVIF-Kompatibilität
- Live-Meldungen oder voreingestellte Meldungen über Terminplaner
- Audio-Selbsttest mit Störungsmeldung

- Geräuscherkennung mit einstellbarem Schwellenwert zur Auslösung einer Aktion
- Schwenkbarer Montagebügel aus Edelstahl
- Stromversorgung über PoE (IEEE 802.3af) oder externes Netzteil (DC 24 V/2 A)
- Passendes Netzteil ist optional erhältlich
- 2N® Network-Scanner-App zur Suche von 2N-IP-Interkoms und -Zugangseinheiten ist im Netz verfügbar

TECHNISCHE DATEN

SIP-HORN

Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	LAN, SIP
Nennleistung	8 W (PoE) 25 W (24 V)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	400-7500 Hz (-10 dB) 275-12000 Hz (-20 dB)
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	110 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	124 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau (RAL 7035)
Montagevorrichtung	schwenkbarer Montagebügel
Schutzart	IP67
Zul. Einsatztemperatur	-30 °C bis +60 °C
Stromversorgung	PoE oder DC 24 V/2 A
Abmessungen	Ø 232,7 mm x 309,6 mm
Breite	Ø 232,7 mm
Tiefe	309,6 mm
Gewicht	1,75 kg
Eingänge	RJ45
Sonstiges	LAN, SIP
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,37 x 0,24 m
Bruttogewicht	2,2 kg
Nettogewicht	1,75 kg

SIP-HORN

Audio-Codecs	G.711 (PCMA, PCMU), G.722, L16/16Hz
PoE	IEEE 802.3af
LAN	RJ45, 10/100BASE-TX Auto-MDIX

SIP-HORN

Software, App

2N[®] Network Scanner