



# ATS-80T

Best.-Nr.: 0250002

## PRODUKTIINFOS

### Digitales 42-Kanal-PLL-Sprachübertragungssystem, 823-832 und 863-865 MHz

- Als "Tour-Guide-System" auch für Anwendungen geeignet, in denen eine 2-Wege-Kommunikation erforderlich ist, wie z. B. Schulungen, Vorträge mit Fragen und Antworten und Gruppen- oder Werksbesichtigungen
- Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung
- Hohe Reichweite
- Auf Sprachanwendungen optimierter Frequenzbereich
- Bis zu 42 unterschiedliche Kanäle können störungsfrei parallel betrieben werden

### 42-Kanal-PLL-Sender

für Mikrofonbetrieb und Audio-Line-Signale

- 3 verschiedene Betriebsmodi Führen, Lehren und Diskussion für vielfältige Anwendungen
- Integriertes Mikrofon, Gain einstellbar
- Zusätzliches Ohrhörer-Mikrofon wird mitgeliefert
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Kontrastreiches OLED-Display

- Batteriestatusanzeige
- Prioritätszuweisung
- Alarm-Funktion
- Talk/Mute-Taster
- Call-Taster
- Kanalsperre
- Vollduplex-Kommunikation
- Anwesenheitsabfrage
- Gürtelclip
- Halstragekordel
- Sendeleistung einstellbar (high  $\leq 20$  mW/low  $\leq 10$  mW)
- Reichweite ca. 100 m
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Abmessungen 47 x 97 x 35 mm
- Gewicht 53 g

**Berücksichtigen Sie bitte Bestimmungen und Anforderungen im Land der Anwendung.**

**Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!**

Passende Ladegeräte ATS-85PS, ATS-850PS oder Ladekoffer ATS-825C sind optional erhältlich.

## TECHNISCHE DATEN

### ATS-80T

#### Allgemeine Daten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Art                    | Digitaler 42-Kanal-PLL-Sender |
| Trägerfrequenzbereich  | 823-832 MHz, 863-865 MHz      |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C                       |

#### Senderdaten

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sendeleistung          | $\leq 20$ mW/ $\leq 10$ mW                                   |
| Reichweite             | 100 m                                                        |
| Stromversorgung Sender | 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku                                   |
| Breite Sender          | 47 mm                                                        |
| Höhe Sender            | 97 mm                                                        |
| Tiefe Sender           | 35 mm                                                        |
| Gewicht Sender         | 53 g                                                         |
| Anschlüsse Sender      | 3,5-mm-Klinke (Mikrofon/Headset),<br>3,5-mm-Klinke (Line In) |

