



IT-20

Best.-Nr.: 0160660

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 4-stufiger Leistungsumschalter

TECHNISCHE DATEN

IT-20

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	15 W
Nennbelastbarkeit	15/10/5/2,5 W

IT-20

Frequenzbereich	275-7000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	106 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel in Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	250 x 145 x 300 mm
Breite	250 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	300 mm
Gewicht	1,88 kg
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest