



IT-30

Best.-Nr.: 16.0670

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Aluminiumgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 4-stufiger Leistungsumschalter

TECHNISCHE DATEN

IT-30

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	20 W

IT-30

Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W
Frequenzbereich	250-10000 Hz
Anzahl der Lautsprecher	1
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Abstrahlwinkel horizontal	80°
Abstrahlwinkel vertikal	80°
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 265 mm x 310 mm
Breite	Ø 265 mm
Tiefe	310 mm
Gewicht	2,25 kg
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest