



IT-33

Best.-Nr.: 0162190

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- IP54-geprüft
- Weißes ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Bezogen auf die Baugröße besonders hohe Leistungsfähigkeit
- Universell geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung

TECHNISCHE DATEN

IT-33

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	25 W
Nennbelastbarkeit	25/12,5/6,25 W
Frequenzbereich	500-13000 Hz

IT-33

Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	integr. Hochpass
Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP54
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 130 mm x 175 mm
Breite	Ø 130 mm
Tiefe	175 mm
Gewicht	1,8 kg
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,22 x 0,155 m
Bruttogewicht	1,915 kg
Nettogewicht	1,795 kg