



IT-35

Best.-Nr.: 0160870

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 5-stufiger Leistungsumschalter

TECHNISCHE DATEN

IT-35

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	25 W
Nennbelastbarkeit	25/20/15/10/5 W

IT-35

Frequenzbereich	250-10000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H110°/V52°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	52°
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	300 x 180 x 315 mm
Breite	300 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	315 mm
Gewicht	2,4 kg
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,37 x 0,33 m
Bruttogewicht	3,065 kg
Nettogewicht	2,394 kg