



IT-40

Best.-Nr.: 0161360

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
- 5-stufiger Leistungsumschalter

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

IT-40

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	40/30/20/10/5 W
Frequenzbereich	180-7000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	113 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H100°/V45°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	45°
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	400 x 200 x 420 mm
Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	420 mm
Gewicht	3,66 kg
Eingänge	Schraubklemmen
Ersatzschwingspule	IT-40/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,48 x 0,42 m
Bruttogewicht	5,32 kg
Nettogewicht	3,66 kg

IT-40

EAN-Code	4007754154665
Nettogewicht	3,66 kg