



KU-616T

Best.-Nr.: 0160710

PRODUKTINFOS

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ ")
- 55-cm-Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

KU-616T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	40/30/20/10/5 W
Frequenzbereich	160-6500 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1

KU-616T

Kenschalldruck	112 dB/W/m
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	3,5-cm-Flanschgewinde
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 150 mm x 136 mm
Breite	Ø 150 mm
Tiefe	136 mm
Gewicht	2,2 kg
Ersatzschwingspule	KU-616T/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,145 x 0,14 m
Bruttogewicht	2,4 kg
Nettogewicht	2,195 kg