



KU-916T

Best.-Nr.: 0161610

PRODUKTINFOS

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ ")
- 60-cm-Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

KU-916T

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	60/50/40/30/20/10 W
Frequenzbereich	160-7000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1

KU-916T

Kenschalldruck	113 dB/W/m
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	3,5-cm-Flanschgewinde
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 150 mm x 158 mm
Breite	Ø 150 mm
Tiefe	158 mm
Gewicht	2,75 kg
Ersatzschwingspule	KU-916T/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,18 x 0,15 m
Bruttogewicht	2,96 kg
Nettogewicht	2,75 kg