



## IT-350/EN

Best.-Nr.: 0163950

### PRODUKTINFOS

#### Wetterfester Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik mit 4 Leistungsabgriffen 30/15/7,5/3,75 W
- Wetterfest und IP66-zertifiziert
- Sehr gute Musikwiedergabequalität
- 16-cm-Tiefmitteltöner und 25-mm-Horn (1")
- Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse in hellem Lichtgrau
- Montagebügel und Edelstahl-Schrauben im Lieferumfang

### TECHNISCHE DATEN

#### IT-350/EN

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W

**IT-350/EN**

Frequenzbereich	100-20000 Hz
Tieftöner	16 cm (6")
Hochtöner	25 mm (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	16 cm
Kennschalldruck	101 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	116 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	2-Wege
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +90 °C
Abmessungen	370 x 250 x 330 mm
Breite	370 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	4,5 kg
Sonstiges	wetterfest, EN54
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,41 x 0,39 m
Bruttogewicht	5,73 kg
Nettogewicht	4,79 kg