NR-254KS

Best.-Nr.: 0162480

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 4-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Speziell für Sprachübertragungen
- Stabiles, kompaktes Kunststoffgehäuse
- 2-adriges Anschlusskabel, 60 cm lang
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

TECHNISCHE DATEN

NR-254KS	
Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	25 W
Nennbelastbarkeit	12 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	800-8000 Hz

NR-254KS

Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H90°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	106 x 106 x 88 mm
Breite	106 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	88 mm
Gewicht	1,08 kg
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,125 x 0,15 m
Bruttogewicht	1,15 kg
Nettogewicht	1,082 kg