



UHC-30

Best.-Nr.: 0160640

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 8-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

TECHNISCHE DATEN

UHC-30

Aktiv/passiv	passiv
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	20 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	230-10000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	108 dB/W/m

UHC-30

Abstrahlwinkel	H75°/V75°
Abstrahlwinkel horizontal	75°
Abstrahlwinkel vertikal	75°
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 310 mm x 285 mm
Breite	Ø 310 mm
Tiefe	285 mm
Gewicht	1,89 kg
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,33 x 0,32 x 0,33 m
Bruttogewicht	2,7 kg
Nettogewicht	1,89 kg