



## EDL-36TW

Best.-Nr.: 0162070

### PRODUKTINFOS

#### ELA-Deckenlautsprecher

für ein gehobenes Sicherheitsniveau im Brandfall

- 100-V-Übertragungstechnik
- Zusätzlicher, integrierter Hochtöner
- Feuertopf
- Metallgehäuse mit aufgesetztem Keramikterminal
- Thermosicherung 1 A/150 °C zur Abtrennung eines defekten Lautsprechers im Kurzschlussfall (Brand), damit die Funktion einer Lautsprecherlinie erhalten bleibt
- 3-stufiger Leistungsumschalter
- Erdungsanschluss
- Glasfaserisolierte Zuleitung mit PG-Verschraubung
- Schnellmontageeinrichtung
- Für Deckenstärken 2-40 mm

### TECHNISCHE DATEN

**EDL-36TW**

Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	150-20000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 190 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	Ø 200 mm x 100 mm
Außendurchmesser	Ø 200 mm
Breite	Ø 200 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	Weiß
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,45 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	165
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,23 x 0,14 x 0,23 m
Bruttogewicht	1,747 kg
Nettogewicht	1,451 kg